

# FLATT-LED



Type	Größe in cm	LED Stärken	Watt
Flatt S1	525x250x102	8 / 16 / 24	10-60
Flatt S	625x290x102	8 / 12 / 16 24 / 32 / 48	10-118
Flatt M	775x322x105	32 / 48 / 64	70-160



*Innovative Lichttechnik*

Ludersdorf 202 • A-8200 Gleisdorf  
Tel.: +43/3112/38111 • Fax: DW 14  
Mobil: +43/664/415 99 12

# FLATT-LED

**TOP-Qualität - IP66**  
**Philips oder CREE LED**  
**Modularer Aufbau**

**MADE in**



## FLATT-LED - drei Baugrößen!

Philips „X-treme wide“ LED-Modul  
 Systemleistung 10 bis 60Watt  
 extrem breitstrahlende asymmetrische Straßenoptik für  
 sehr große Lichtpunktabstände (S-Klassen)  
 oder mit CREE LED-Modul  
 Systemleistung 10 bis 160Watt  
 asymmetrische Straßenoptik für ME und S-Klassen  
 Lichtfarbe: 3000°K oder 4000°K  
 Leuchte in IP 66, SKII, Modulare Bauweise mit Cut-Off  
 System, Gehäuse aus Aluminium, IK 09,  
 >100.000 Std. L80 (525mA)  
 4mm Temperatur-Sicherheitsglas  
 Montage: Aufsatz Zopf 60mm (mit Adapter 76mm),  
 Ansatz 42 bis 60mm, Neigung verstellbar

### Option:

10kA Überspannungsschutz  
 RAL nach Wunsch  
 DIMM-Option für Halbnachtschaltung auf 50%  
 Philips Xitanium Full Prog. Treiber inkl. DAC  
 und CLO Konstantlichtstrom

