

EASY-LED - in drei Größen!

**TOP-Qualität - IP66
CREE LED's
Modularer Aufbau**

MADE in



EASY-LED mini / midi / maxi

SCL „X-treme wide“ CREE LED-Modul
Systemleistung 10 bis 200Watt
extrem breitstrahlende asymmetrische Straßenoptik für
sehr große Lichtpunktabstände (S-Klassen)
oder Straßenoptik für ME und S-Klassen
Lichtfarbe: 2200°K / 3000°K/ 4000°K / 5000°K
Leuchte in IP 66, SKII, Modulare Bauweise mit Cut-Off
System, Gehäuse aus Aluminium, IK 09,
>100.000 Std. L80 (S25mA)
Philippstreiber inkl. DIMM-Option für Halbnachtschaltung
auf 50%, 10kV Überspannungsschutz und CLO
4mm Temperatur-Sicherheitsglas
Montage: Aufsatz Zopf 60mm (mit Adapter 76mm),
Ansatz 42 bis 60mm, Neigung verstellbar
Größe mini 644x220x108mm
Größe midi 719x270x109mm
Größe maxi 773x320x109mm

Option:
20kV Überspannungsschutz
RAL nach Wunsch auf Anfrage



easy Wartung - mittels Schnellverschluß
kann der Deckel einfach vom Mastteil
getrennt werden!